

Гидропост “Нэкст Гидро”
Технические характеристики

2012

Изготовитель: ООО «Нэкст Технолоджис»

2 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Условия эксплуатации

Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	Не боле 1
Параметры окружающего воздуха:	
температура, °С	от - 40 до + 50
относительная влажность, % (при 35 °С)	до 95
степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP65
Виброустойчивость и вибропрочность:	
диапазон частот	5 ... 80 Гц
ускорение	до 10 м/с ²
Пределы допускаемой основной погрешности:	
Уровня, см	± 1
Скорости потока, %	5
Температуры, град	± 1
Расход, %	5
Внешние интерфейсы	RS-232/485, Ethernet, USB
Поддерживаемые протоколы	Modbus, Modbus TSP, CAN
Средства отображения	TFT LCD 10" 65 546 цветов

2.2 Измерения

Пределы измерений уровня воды, м:	0,5 - 30
Скорость течения воды, см/сек.	0 - 250
Расход, водосброс, куб.м/сек	---
Температура воды, °С	от 0 до + 30
Температура воздуха, °С	от - 68 + 64